



Гибкий и доступный комплект для розничной торговли

GreenSpace Accent Gridlight

Благодаря семейству GreenSpace Accent розничные продавцы и операторы зданий теперь могут перейти с CDM на светодиоды и воспользоваться преимуществами качественного освещения Philips PerfectAccent, а также значительно сократить энергопотребление — и все это при разумных начальных инвестициях. Стандартный профиль GreenSpace Accent Gridlight и два зажима упрощают установку модернизированного светильника. Монтаж сможет быстро и легко выполнить один специалист. Для магазинов модной одежды GreenSpace Accent Gridlight выпускается также со специальными оттенками, чтобы преподнести одежду и товары в самом выгодном свете. Без сомнений, CrispWhite — лучший вариант для магазинов модной одежды, поскольку он делает цвета насыщенными и сохраняет яркость белого. PremiumWhite — лучшая альтернатива CDM Elite для высокоточной цветопередачи и создания атмосферы теплых оттенков света.

Преимущества

- Простая замена встраиваемых CDM-светильников
- Быстрая окупаемость по сравнению с CDM-светильниками благодаря высокой эффективности системы
- Высококачественное акцентное освещение благодаря особому свету отражателей PerfectAccent

Характеристики

- Модернизированный светильник CDM
- Простой и надежный дизайн
- Высокая эффективность
- Качество света Philips PerfectAccent

GreenSpace Accent Gridlight

Применение

- Магазины, особенно бутики модной одежды

Спецификации

Тип	GD302B
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль
Распределение света светильника	24°
Начальная светоотдача	3400 lm, 5400 lm
Начальная коррелированная цветовая температура	3000 K
Температура окружающей среды	+10 to +40 °C
Драйвер	Power supply unit external (PSE-E) Power supply unit with DALI interface external (PSED-E)

Входное напряжение	220-240 V
Уменьшение яркости света	No, yes
Материал	Корпус: Алюминий
Основной цвет светильника	White
Оптический плафон	Polycarbonate
Соединение	Соединительный зажим и защита от разъединения (Соединительный зажим и защита от разъединения)
Аксессуары	Без аксессуаров
Примечания	Совместимость с источниками постоянного тока по умолчанию предоставляется для всех опций для двойного Gridlight

Versions



GD302B

Сведения о продукте

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP08



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP02



GreenSpace Accent Gridlight

Сведения о продукте

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP06



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP01



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP04



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP05



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP11



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP12



GreenSpace Accent Gridlight

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Подходит для случайного переключения	Да

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK02
Код защиты от проникновения	IP20

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 V
--------------------	-----------

Общая информация

Угол расхождения луча от источника света	120 °
Цоколь	-
Маркировка CE	CE mark
Тип оптического плафона/линзы	PC
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	ENEC mark
Знак пожароопасности	F
ПРА	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	2 units
Количество источников света	2
Тип оптики	24
Код семейства продуктов	GD302B
Метка UL	-

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	(0.43,0.40) SDCM <3
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	≥80
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Механические компоненты и корпус

Цвет	White
------	-------

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
910500458764	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	-
910500459236	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	1%

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
910500458764	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	No

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
910500459236	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	Yes

Общая информация

GreenSpace Accent Gridlight

Order Code	Full Product Name	Класс защиты по МЭК	Код лампового семейства
910500458764	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	Класс безопасности I	LED17S

Order Code	Full Product Name	Класс защиты по МЭК	Код лампового семейства
910500459236	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	Класс безопасности II	LED27S

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светотдача	Начальная входная мощность
910500458764	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	118,05555555555556 lm/W	3400 lm	14.5 W

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светотдача	Начальная входная мощность
910500459236	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	114,8936170212766 lm/W	5400 lm	47 W



© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2021, Апрель 1 – Данные для изменения