

Компактный ПРА с прочной конструкцией

HF-MatchboxRED

HF-Matchbox Red – недорогой, надежный, компактный, легкий и эффективный ПРА, предназначенный для использования при активной мощности системы менее 25 Вт в сочетании с лампами TL Mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C и PL-L/S. Серия HF-M Red обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации, имеет индекс энергоэффективности (CELMA EEI) A2.

Преимущества

- Можно применять совместно с системами контроля детекторов движения.
- Автоматический перезапуск (после падения напряжения или замены лампы) обеспечивает простоту эксплуатации и замены ламп.
- Пригодно для светильников класса I или класса II

Характеристики


- Ресурс лампы – более 60 000 случаев включения/выключения света (зависит от сочетания лампы/балласта)
- Подходит для работы в аварийном режиме при постоянном токе от 190 до 254 В
- Программируемый пуск: немерцающий, с предварительным нагревом ламп (<0,8 с), за счет чего включение/выключение ламп не сокращает срок эксплуатации

Применение

- Применяется с действующими системами контроля детекторов движения, такими как Philips OccuPlus
- Преимущественно для освещения внутри помещений: освещения зон и точек, потолочного освещения, использования в приборах систем безопасности и аварийного освещения; в основном для магазинов розничной торговли, офисных зданий, гостиниц, частных домов и жилых построек
- Освещение общественных мест: освещение садов под открытым небом, гаражных участков, лестничных пролетов

HF-MatchboxRED

Versions



Чертеж размеров

A?

Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	4,2 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50–60 Hz
Входное напряжение	230 to 240 V

Общая информация

Количество ламп	1 штука/единица
-----------------	-----------------

Механические компоненты и корпус

Корпус	SH
--------	----

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	Тип лампы
913700422866	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	159	TL/PL-S

Order Code	Full Product Name	Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	Тип лампы
913700423266	HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	101	TL/TL5/PL-C/S

Характеристики системы

Order Code	Full Product Name	Мощность лампы на PL-C	Мощность лампы на PL-S	Мощность лампы на TL	Мощность лампы на TL5	Номинальная мощность балласта-лампы
913700422866	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	-	6.5 W	5.3 W	-	9 W

HF-MatchboxRED

Order Code	Full Product Name	Мощность лампы на PL-C	Мощность лампы на PL-S	Мощность лампы на TL	Мощность лампы на TL5	Номинальная мощность балласта-лампы
913700423266	HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	8.9 W	-	-	13.1 W	14 W



© 2022 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2022, Ноябрь 21 - Данные для изменения