

# MSR Gold™ FastFit – простая замена лампы всего за несколько секунд

## MSR Gold™ FastFit

Любая лампа в конце концов перегорает. Но когда это происходит, лампы MSR Gold™ FastFit с одним цоколем можно заменить всего за несколько секунд благодаря особой конструкции цоколя и патрона. Эта лампа создает световой поток высокой интенсивности с чистым белым свечением для максимальной эффективности освещения. А контакты с золотым напылением обеспечивают надежную защиту от перегрева и сокращают вероятность преждевременного выхода лампы из строя. Технология P3 дает возможность использовать лампу в любых позициях и при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светоотдачи. Поскольку конструкция FastFit применяется и в галогенных лампах Philips, переход к лампам другого типа выполняется быстро и легко.

## Преимущества

- Замена лампы выполняется всего за несколько секунд, взаимозаменяемость с галогенными лампами
- Высокая интенсивность освещения
- Простота в обращении, возможность создавать более компактные и легкие светильники
- Возможность увеличения уровня освещенности
- Возможность использования при более высоких температурах и в любых позициях. Увеличенный срок службы, меньше преждевременных отказов, высокая эффективность на протяжении всего срока службы
- Защита от преждевременного выхода из строя лампы или патрона. Высокая эффективность передачи тока
- Чистый белый свет; палитра, близкая к интегральному излучателю

## Характеристики

- Philips FastFit
- Очень короткая дуга
- Компактный дизайн
- Гибкость при выборе диапазона мощности
- Технология Philips Pinch Protection
- Инновационная технология покрытия контактов золотом
- Заполнение MSR

## Применение

- Индустрия развлечений


## Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

## Versions



Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	28 mm	6,3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	35,5 mm	9,5 mm	73,9 mm	75,9 mm	74,9 mm	153 mm	50 mm
MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm
MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm
MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4	28 mm	6,3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
MSR Gold™ 2000/1 FastFit 1CT/8	34 mm	8 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm
MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm
MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	26,1 mm	5,5 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

Общая информация

Цоколь	PGJX50
Срок службы до 50% отказов (ном.)	750 h
Основная область применения	Entertainment
Рабочее положение	UNIVERSAL

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)
928106005115	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	10,2 A	700 W
928106205114	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	10,2 A	700 W
928175005115	MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	15 A	1200 W
928106105114	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	15,4 A	2000 W
928106405115	MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	19,53 A	2500 W

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)
928107305115	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	15,3 A	1500 W
928108905115	MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4	15,3 A	1500,0 W
928176905114	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	15,2 A	2000 W
928410105114	MSR Gold™ 2000/1 FastFit 1CT/8	18,2 A	2000 W


## Общая информация

Order Code	Full Product Name	Описание системы	Order Code	Full Product Name	Описание системы
928106005115	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	FastFit	928107305115	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	FastFit
928106205114	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	FastFit	928108905115	MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4	FastFit
928175005115	MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	FastFit	928176905114	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	FastFit
928106105114	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	FastFit	928410105114	MSR Gold™ 2000/1 FastFit 1CT/8	-
928106405115	MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	FastFit			

## Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура		Коэффициент цветопередачи		
		Код цвета	(ном.)	(ном.)	Световой поток (мин.)	Светоотдача (ном.)
928106005115	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	-	6000 K	80	45500 lm	50000 lm
928106205114	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	2	7500 K	75	41800 lm	50000 lm
928175005115	MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	-	6000 K	80	79500 lm	95000 lm
928106105114	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	2	7500 K	88	138000 lm	160000 lm
928106405115	MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	2	7200 K	85	187500 lm	193000 lm
928107305115	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	-	6000 K	80	100600 lm	120000 lm
928108905115	MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4	1	5700 K	85	114750 lm	127500 lm
928176905114	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	-	6050 K	91	162000 lm	180000 lm
928410105114	MSR Gold™ 2000/1 FastFit 1CT/8	-	5700 K	90	155000 lm	172000 lm

## Colour Rendering Diagrams



XDCR\_XDMSR\_1200W-Colour Rendering  
Vector diagram

