



Подвесные светильники для розничных магазинов с полностью изменяемым дизайном

CustomCreate

Владельцы магазинов хотят создать привлекательную атмосферу и повысить продажи благодаря правильному освещению и красивому оформлению товаров. Подвесные светильники позволяют привлечь внимание к определенной области магазина, поэтому их можно использовать при зонировании. CustomCreate предоставляет магазинам последние преимущества светодиодной технологии и специальные световые схемы Fresh Food, а также позволяет использовать множество световых эффектов и световой поток различной интенсивности благодаря встроенным рефлекторам PerfectAccent. Более того, цвет, прозрачность, узор и форму плафонов светильников можно выбрать в соответствии с дизайном среды и брендом. А замену плафона можно проводить, не отключая электропитание и не демонтируя светильник.

Преимущества

- Оригинальный декоративный элемент, который поможет подчеркнуть фирменную символику и зонирование магазина
- CustomCreate еще выразительнее подчеркивает привлекательность свежей продукции на полках благодаря специальным световым схемам Fresh Food
- Изменяемый дизайн позволяет магазинам подчеркнуть фирменный стиль и идею
- Легкость монтажа — для установки новых светильников не нужно закрывать магазин или изменять дизайн магазина.


Характеристики

- Максимальная светоточа до 8000 лм для монтируемых на большой высоте установок
- Изменяемый дизайн — выбирайте любые цвета, прозрачность и текстуры
- Комплектуется отражателем PerfectAccent, обеспечивающим высокую светоточаду и сглаженное освещение
- Простой доступ к наружным компонентам
- Готовность к подсоединению к программному приложению для позиционирования в помещении Interact Indoor (до 4900 лм)
- Доступны лампы с определенным спектром оттенков света, который подчеркивает внешний вид и продлевает срок хранения свежих продуктов, например мяса, рыбы, овощей, хлеба, выпечки, фруктов и цветов.

Применение

- Супермаркеты
- Гостиницы
- Крупные магазины

Чертеж размеров



Сведения о продукте



CustomCreate-
ST520T_Large-1DPP.TIF



CustomCreate-
ST520T_Large-3DPP.TIF

Общая информация

Маркировка CE	Да
Драйвер в комплекте	Да
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Знак пожароопасности	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °С, продолжительность 30 с
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 Вт
--------------------	------------

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От +10 °С до +40 °С
--------------------------------------	---------------------

Соответствие требованиям и область применения

Класс защиты IEC	Класс безопасности II
Код степени защиты от механических воздействий	IK02
Код защиты от проникновения (IP)	IP20

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM<3
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,01 %
--	--------

Условия эксплуатации

Подходит для случайного переключения	Не применимо
--------------------------------------	--------------

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Ширина светового пучка источника света	Оптический тип
912500100454	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	36 °	Ширина светового пучка 36°
912500100459	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	- °	Призматический отражатель, широкий световой пучок

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
912500100454	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	Нет

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
912500100459	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	Да

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования
912500100454	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	Не применимо

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования
912500100459	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	0% (цифровой)

