



Светильник
специального
исполнения **Essential
Smartbright** —
выгодное решение. Его
конструкция защищена
от влаги и пыли (класс
защиты **IP65**).

Светильник
поставляется в **2**
размерах,
позволяющим
удовлетворить ваши
индивидуальные



требования к освещению.

Светильник специального исполнения Essential Smartbright

Новый светильник специального исполнения Philips Essential Smartbright — исключительно выгодное решение. Он идеально подходит для повседневного освещения в помещениях и при полуоткрытой установке. Светильник поставляется в 2 размерах, а также обладает защитой от влаги и пыли.

Преимущества

- Срок службы 20 000 часов
- Гарантия 1 год
- IP65: защита от влаги и пыли

Характеристики

- 20000 ч
- Гарантия 1 год
- IP65: защита от влаги и пыли
- IK06: прочная конструкция
- Все комплектующие для монтажа входят в комплект

Применение

- Гостиницы
- Офисы
- Жилые районы

Светильник специального исполнения Essential Smartbright

Versions



Светильник специального исполнения Essential Smartbright

-	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,007 %
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-30 to +35 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Соответствие требованиям и область применения	
Код степени защиты от механических воздействий	IK06
Код защиты от проникновения	IP65
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Общая информация	
Угол расхождения луча от источника света	120 °
Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Тип оптического плафона/линзы	PC
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	-
Знак пожароопасности	NO
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность ь 30 с
Количество единиц ПРА	1 unit
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная цветность	SDCM<6
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>70
Начальная эффективность освещения светодиода	80 lm/W
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Механические компоненты и корпус	
Цвет	White

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
911401735842	WT045C LED12/NW PSU CFW L1065	960 lm	12 W
911401735862	WT045C LED20/NW PSU CFW L1665	1600 lm	20 W

Светильник специального исполнения Essential Smartbright



© 2022 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2022, Январь 5 - Данные для изменения