



# CoreLine Trunking Gen2

## LL212X 7x1.5 BC

### Coreline Trunking Gen2

CoreLine Trunking Gen2 — это магистральная система освещения, разработанная для простоты проектирования и монтажа. В портфель входят модели с различной длиной, световыми потоками и формой луча — можно найти решение для любого проекта в любой отрасли. Система CoreLine Trunking Gen2, которая отличается простотой эксплуатации и интеграции точечных светильников и датчиков, обеспечивает равномерное и высококачественное освещение. Кроме того, изделия защищены от случайного попадания воды. Благодаря простым сборке и монтажу, эта инновационная система быстро устанавливается при ремонте или модернизации.

### Данные о продукции

Общая информация		Соответствие требованиям и область применения	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Код защиты от проникновения	IP20 [ Защита пальцев]
Маркировка CE	CE mark	Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [ 0.2 J standard]
Материал	Steel	<b>Данные об изделии</b>	
Цвет аксессуара	White	Полный код продукта	871951410840000
Код семейства продуктов	LL212X [ Coreline Trunking Gen2]	Название продукта для заказа	LL212X 7x1.5 BC
<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>		EAN/UPC — продукт	8719514108400
Входное напряжение	220 to 240 V	Код заказа	910925867583
Входная частота	50–60 Hz	Нумератор — количество на упаковку	1
<b>Механические компоненты и корпус</b>		Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Общая длина	1130 mm		
Общая ширина	80 mm		


# CoreLine Trunking Gen2

Материал (SAP)	910925867583
Вес нетто (шт.) SAP	1,650 kg



## Чертеж размеров

<b>LEDALITE</b> par @signify	Encastré Shine & Siléance definition 00141401
---------------------------------	---



Coreline Trunking Gen2 LL212X-LL234X

