

UniBar

BCS342 36LED 40K 24V OC L30 DMX

UniBar - 510 lm - 7.5 W K

UniBar — это компактный линейный светодиодный светильник прямого наблюдения для поверхностного монтажа, который предназначен для освещения фасадов и наружных объектов. Прочная механическая конструкция и уникальная оптическая система делают этот светильник идеальным решением для освещения фасадов зданий, мультимедийных фасадов, мостов, надземных переходов и для других сфер, требующих линейной подсветки прямого наблюдения. Рассеивающая линза прямого наблюдения, сквозная проводка для установки встык, а также дополнительный интерфейс управления DMX с поддержкой до 10 пикселей (10IDs) позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White).

Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|---|
| Цвет источника света | Нейтральный белый |
| Драйвер в комплекте | No |
| Тип оптического плафона/линзы | O [Opal] |
| Интерфейс управления | Dynamic DMX |
| Соединение | 2 соединительных зажима пятипольсных |
| Кабель | 2 кабеля 0,15 м с разъемами пятипольсные |
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности III |
| Маркировка CE | CE mark |
| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
| Входное напряжение | 24 В пост. тока V |

| Входная частота | - Hz |
|--|----------------------|
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.9 |
| Системы управления и регулировка яркости света | |
| Возможность изменения яркости света | Yes |
| Механические компоненты и корпус | |
| Материал корпуса | Формованный алюминий |
| Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонат |
| Общая длина | 300 mm |
| Общая ширина | 57,2 mm |
| Общая высота | 60 mm |
| Цвет | Silver |

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]

Код степени защиты от механических воздействий IK08 [5 J vandal-protected]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

| | |
|--|---------|
| Начальная светоотдача | 510 lm |
| Допустимое отклонение светового потока | +/-10% |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 68 lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура | - К |
| Нач. индекс цветопередачи | 80 |
| Начальная входная мощность | 7.5 W |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10% |

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды -40 to +50 °C

Данные об изделии

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Полный код продукта | 871951453714999 |
| Название продукта для заказа | BCS342 36LED 40K 24V OC L30 DMX |
| EAN/UPC — продукт | 8719514537149 |
| Код заказа | 911401704273 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 32 |
| Материал (SAP) | 911401704273 |
| Copy Net Weight (Piece) | 0,400 kg |



Чертеж размеров



BCS342 36LED 40K 24V OC L30 DMX

