



# UniString

## BWS301 6LED 30K 24V S DMX N16P12

UniString - 76 lm - 1.5 W - 3000 K

UniString — это компактный архитектурный светодиодный светильник для поверхностного монтажа с эффектом прямого света, который предназначен для освещения архитектурных и мультимедийных фасадов. Прочная механическая конструкция, простота установки и уникальная оптическая система делают UniString идеальным решением для освещения фасадов зданий, мостов, спортивных арен, театров, парков развлечений, рекреационных центров и мультимедийных фасадов. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White). Варианты с симметричным и асимметричным светораспределением и опциональный интерфейс управления DMX позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

### Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий

### Данные о продукции

| Общая информация                |  |
|---------------------------------|--|
| Цвет источника света            | Теплый белый   |
| Сменный источник света          | No   |
| Драйвер в комплекте             | No   |
| Тип оптического плафона/линзы   | PCC [ Polycarbonate bowl/cover clear]  |
| Распределение света светильника | 110° x 110°  |
| Интерфейс управления            | Dynamix DMX  |
| Соединение                      | Соединительный зажим пятиполюсный  |
| Кабель                          | Кабель 2 м с 16 ячейками, расположенных с шагом 125 мм, и двумя разъемами пятиполюсный |

| Класс защиты по МЭК                                    | Класс безопасности III                           |
|--|--|
| Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 750°C, продолжительность 30 с        |
| Знак пожароопасности                                   | F [ For mounting on normally flammable surfaces] |
| Маркировка CE  | CE mark  |
| Эксплуатационные и электрические характеристики        |  |
| Входное напряжение                                     | 24 В пост. тока V                                |
| Входная частота  | - Hz   |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.9 |
|-----------------------------|-----|

## Системы управления и регулировка яркости света

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Возможность изменения яркости света | Yes |
|-------------------------------------|-----|

## Механические компоненты и корпус

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Материал корпуса                 | Поликарбонат |
| Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонат |
| Общая длина                      | 40 mm        |
| Общая ширина                     | 15,5 mm      |
| Общая высота                     | 57 mm        |
| Цвет                             | Black        |

## Соответствие требованиям и область применения

|  |   |
|--|---|
| Код защиты от проникновения                    | IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK06 [ 1 J]                                       |

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

|  |         |
|--|---------|
| Начальная светоотдача                        | 76 lm   |
| Допустимое отклонение светового потока       | +/-10%  |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 51 lm/W |

|   |        |
|---|--------|
| Нач. корр. цветовая температура           | 3000 K |
| Нач. индекс цветопередачи                 | 80     |
| Начальная цветность                       | 4 SDCM |
| Начальная входная мощность                | 1.5 W  |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10% |

## Условия эксплуатации

|   |                |
|---|----------------|
| Диапазон температуры окружающей среды         | -40 to +50 °C  |
| Максимальный уровень уменьшения яркости света | 5% (1 to 10 V) |

## Данные об изделии

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Полный код продукта                   | 871951494608899                  |
| Название продукта для заказа          | BWS301 6LED 30K 24V S DMX N16P12 |
| EAN/UPC — продукт                     | 8719514946088                    |
| Код заказа                            | 911401753422                     |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                                |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 192                              |
| Материал (SAP)                        | 911401753422                     |
| Copy Net Weight (Piece)               | 0,046 kg                         |



## Чертеж размеров



BWS301 6LED 30K 24V S DMX N16P12

