



UNIIn-ground

BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D

UNIIn-ground - 90 lm - 2 W - 3000 K

Линейка UNIIn-ground предлагает широкий ассортимент светильников-апплайт с разными вариантами мощности, угла расхождения луча света, цветовой температуры и т. д. Они позволят создать уникальную атмосферу в вашем помещении, обеспечивая безопасность и комфорт. Компактная прочная конструкция с алюминиевым корпусом, а также влагостойкие разъемы обеспечивают длительный срок службы при минимальном обслуживании после установки. Водостойкие разъемы упрощают и снижают затраты на установку. Помимо высококачественного белого света доступны варианты RGB (и моно-RGB) со встроенным декодером DMX512.

Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Теплый белый 830
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	No
Тип оптического плафона/линзы	Polycarbonate bowl/cover flat
Интерфейс управления	-
Соединение	Соединительный зажим двухполюсный Wieland/Adels- совместимый
Кабель	Кабель 1,0 м со штекером 2-полюсный
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности III
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	-
Тип светодиодного генератора	LED

Класс ремонтпригодности	Класс C: светильник без требующих обслуживания деталей, необслуживаемый
-------------------------	---

Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
--	---

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	12 V
Входная частота	- Hz
Коэффициент мощности (мин.)	N.A

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
------------------	----------

UNIIn-ground

Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Акрилат
Монтажное устройство	RMR [Recessed mounting box round]
Покрытие оптической крышки/линзы	Прозрачное
Общая высота	64 mm
Общий диаметр	60 mm
Цвет	Aluminum

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP67 [Защита от попадания пыли, гидроизоляция]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	90 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	45 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80

Начальная цветность	(0.434, 0.403)SDCM ≤ 5
Начальная входная мощность	2 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	911401755302
Название продукта для заказа	BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D
Код заказа	911401755302
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	20
Материал (SAP)	911401755302
Вес нетто (шт.) SAP	0,205 kg



Чертеж размеров



UNIIn-ground BBP2xx/3xx/4xx

