



HF-Selectalume II для ламп TL5

HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II – наиболее рентабельное, надежное, компактное и доступное решение для флуоресцентного освещения. Оно отличается применением революционной технологии энергосбережения, гибкостью системы и непревзойденными рабочими характеристиками оборудования.;Рентабельное решение HF-Selectalume II обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации.;HF-Selectalume II предназначается для применения со средствами внутреннего освещения, в том числе точечного и потолочного, с утопленными прожекторами. Подобные светильники часто используют магазины розничной торговли, офисы, гостиницы, промышленные помещения, рестораны и другие объекты с установленным оборудованием управления периодическим включением/выключением света.

Данные о продукции

Общая информация	
Код области применения	II
Версия	mk1
Тип лампы	TL5
Количество ламп	2 штука/единица
Автоматический перезапуск	Yes
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Рабочая частота (ном.)	40–60 kHz
Коэффициент амплитуды (ном.)	1,7
Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (ном.)	0,99

Время предварительного нагрева	1,6 s
Характеристики сетевого напряжения (переменного тока)	202–254V–8%–+6%
Безопасность сетевого напряжения (переменного тока)	198–264V–10%–+10%
Утечка тока на землю (макс.)	0,5 mA
Длительность импульса пускового тока	0,38 ms
Коэффициент балласта (ном.)	0,99
Потеря мощности (ном.)	13,7 W
Пиковый пусковой ток (макс.)	28 A
Эффективность при полной нагрузке [%]	93,4 %

HF-Selectalume II для ламп TL5

Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	WAGO 744 connector
Провода выхода — взаимная емкость кабеля (макс.)	200 pF
Тип разъема выходных клемм	WAGO 744 connector [Suitable for manual wiring]
Длина кабеля, горячая проводка	0,75 m
Длина снятия изоляции провода	8,0-9,0 mm
Двойной прожектор главный-подчиненный	Possible, lamp wires 2m max. length [Master/Slave operation possible]
Поперечное сечение входной клеммы	0.50-1.50 mm ²
Поперечное сечение выходной клеммы	0.50-1.50 mm ²
Емкость кабеля, провода холодного выхода — заземление (макс.)	200 pF
Емкость кабеля, провода горячего выхода — заземление (макс.)	200 pF
Характеристики системы	
Номинальная мощность балласта-лампы	54 W
Номинальная мощность лампы на TL5	54 W
Мощность системы на TL5	110.9 W
Мощность лампы на TL5	97.2 W
Потеря мощности на TL5	13.7 W
Температура	
Температура окружающей среды (макс.)	50 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-15 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-15 °C
Температура хранения (макс.)	80 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	75 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	75 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °C
Механические компоненты и корпус	
Корпус	L 280x30x21
Аварийный режим работы	
Номинальная светоотдача через 60 секунд	100% of EBLF

Обычное рабочее напряжение (постоянного тока)	220-240 V
Напряжение аккумулятора для гарантированной работы	176-275 V
Напряжение аккумулятора для гарантированного пуска	186-275 V
Коэффициент светового потока аварийного ПРА (EBLF) (ном.)	100 %
Номинальная светоотдача через 5 секунд	50% of EBLF
Соответствие требованиям и область применения	
Показатель энергоэффективности	A2 BAT
Классификация IP	IP 20 [Ingress Protection 20]
ЭМП: 9 кГц.. 30 МГц	EN55015
Стандарт вибрации	IEC68-2-6 F c
Стандарт ударопрочности	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Знаки утверждения	F-Marking CE marking ENEC certificate CCC certificate C-Tick certificate PSB certification TISI marking SIRIM approval CB Certificate CCC certificate VDE-EMV certificate
Уровень шума	< 30 dB(A)

Данные об изделии

Полный код продукта	872790090562500
Название продукта для заказа	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC — продукт	8711500999382
Код заказа	913713033766
Нумератор — количество на упаковку	1
Расчетное местное кодовое описание (B2B)	HF-S 254 TL5 II 220-240V
Нумератор— упаковок на внешний короб	12
Материал (SAP)	913713033766
Вес нетто (шт.)	0,221 kg

HF-Selectalume II для ламп TL5

Чертеж размеров

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

