



# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4

Любая лампа в конце концов перегорает. Но когда это происходит, лампы MSR Gold™ FastFit с одним цоколем можно заменить всего за несколько секунд благодаря особой конструкции цоколя и патрона. Эта лампа создает световой поток высокой интенсивности с чистым белым свечением для максимальной эффективности освещения. А контакты с золотым напылением обеспечивают надежную защиту от перегрева и сокращают вероятность преждевременного выхода лампы из строя. Технология P3 дает возможность использовать лампу в любых позициях и при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светоотдачи. Поскольку конструкция FastFit применяется и в галогенных лампах Philips, переход к лампам другого типа выполняется быстро и легко.

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGJX50 [ PGJX50]
Рабочее положение	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
Основная область применения	Entertainment
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 h
Описание системы	FastFit
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [ Не указано]
Световой поток (мин.)	79500 lm
Светоотдача (ном.)	95000 lm

Координата цветности X (ном.)	318
Координата цветности Y (ном.)	327
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	80 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	1200 W
Ток лампы (ном.)	15 A
Напряжение сети пуска (мин.)	198 V

## MSR Gold™ FastFit

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

### Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе PGJX50

### Требования по дизайну светильника

Температура колбы (макс.) 950 °C

Скачок минимальной разности температур (макс.) 500 °C

### Данные об изделии

Полный код продукта 871829122129600

Название продукта для заказа MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4

EAN/UPC — продукт 8718291221296

Код заказа 928175005115


Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 4

Материал (SAP) 928175005115

Вес нетто (шт.) SAP 0,147 kg

## Чертеж размеров



MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 1200	26,1 mm	5,5 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
FastFit 1CT/4							

