



# Новое поколение ЭКОНОМИЧНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ ТРУБОК PLC 4P

## Светодиодный светильник CorePro PLC 4P

Светодиодный светильник CorePro PLC 4P состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Это изделие идеально подходит для создания общего освещения: оно соответствует базовым требованиям к освещению, обеспечивает значительное энергосбережение и не наносит ущерба окружающей среде.

### Преимущества

- Сокращение эксплуатационных расходов за счет снижения энергопотребления
- Уменьшение расходов на техобслуживание за счет увеличения срока службы в 2-3 раза по сравнению с обычными лампами
- Самый быстрый и удобный способ перевести светильники на светодиодные лампы
- Абсолютно безопасный продукт и процесс установки

### Характеристики

- Высокая энергоэффективность
- Удобная установка
- Традиционный форм-фактор, подходящий для существующих светильников
- Не содержит ртути

### Применение

- Для гостиниц, магазинов, офисов, промышленного производства и жилых помещений


# Светодиодный светильник CorePro PLC 4P

## Versions




SPPR MLEDGA 0026

## Чертеж размеров



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24,3 мм	28,4 мм	105,8 мм	125 мм	140,6 мм
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	24,3 мм	28,4 мм	105,8 мм	125 мм	140,6 мм



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	24,3 мм	28,4 мм	95,8 мм	115 мм	130,6 мм
CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	24,3 мм	28,4 мм	95,8 мм	115 мм	130,6 мм
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 мм	28,4 мм	128,8 мм	148 мм	163,6 мм
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 мм	28,4 мм	128,8 мм	148 мм	163,6 мм

# Светодиодный светильник CorePro PLC 4P

## Общая информация

Цикл переключения	50 000
Номинальный срок службы	30 000 часов

## Технические характеристики освещения

Угол пучка света (ном.)	120 °
Коэффициент цветопередачи (CRI)	83
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	30000-80000 Hz
Частота сети	30000-80000 Hz
Время включения (ном.)	0,5 s

## Температура

Диапазон температур окружающей среды	от -20 до 35 °C
--------------------------------------	-----------------

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

## Механические компоненты и корпус

Форма колбы	PL-C
-------------	------

## Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь
929001351002	CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	G24Q-1
929001351102	CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	G24Q-1
929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24Q-2
929001201102	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24Q-2
929001200802	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	G24Q-3
929001200902	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	G24Q-3

## Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Код цвета	Светоотдача
929001351002	CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	3000 K	830	475 лм
929001351102	CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	4000 K	840	500 лм
929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	830	650 лм

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Код цвета	Светоотдача
929001201102	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000 K	840	700 лм
929001200802	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	3000 K	830	950 лм
929001200902	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	4000 K	840	1 000 лм

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
929001351002	CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	4,5 В
929001351102	CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	4,5 В
929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5 В

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
929001201102	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5 В
929001200802	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	9 В
929001200902	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	9 В

## Температура

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929001351002	CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	60 °C
929001351102	CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	60 °C
929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	66 °C

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929001201102	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	66 °C
929001200802	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	76 °C
929001200902	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	76 °C

## Соответствие требованиям и область применения

# Светодиодный светильник CorePro PLC 4P

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/ 1000 ч
929001351002	CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	5 kWh
929001351102	CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	5 kWh
929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	7 kWh
929001201102	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	7 kWh
929001200802	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	9 kWh
929001200902	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	9 kWh

