



GreenSpace Accent Projector

ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR GEN2, 29 В, Источник питания (Вкл./Выкл.), Средний световой пучок, 24°

Благодаря линейке прожекторов GreenSpace Accent владельцы магазинов и операторы зданий теперь могут перейти на более качественное освещение и пользоваться энергоэффективностью оптики PerfectAccent при разумных начальных инвестициях. Новая оптика PerfectAccent также отлично освещает товары и одновременно повышает комфорт для глаз покупателей. Прожектор GreenSpace Accent Projector может целостно интегрироваться на шинном проводе 3С- и DALI, магистрали CoreLine и системе Maxos Fusion, поэтому тип монтажа и положение можно легко и быстро менять без дополнительных инструментов. Для розничных магазинов модных товаров и продуктов питания (супер-, гипермаркетов) прожектор GreenSpace Accent Projector доступен со светодиодами особых оттенков и схемами светодиодов для свежих продуктов, что позволяет показать товар в лучшем свете. Перейдите на страницы «Мода» и «Продукты питания» нашего каталога, чтобы узнать подробнее о светильниках PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost и Champagne.

Предупреждение и условия безопасности

- Все фотометрические данные рассчитаны без учета дополнительного фронтального стекла. При использовании фронтального стекла величину светового потока необходимо уменьшить на 3,5 %
- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено. В зонах приготовления пищи и на участках с высоким уровнем пыли настоятельно рекомендуется использовать дополнительное фронтальное стекло, потому что его можно чистить сухой микрофибровой тканью.
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки.

GreenSpace Accent Projector

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Код семейства продуктов	ST321T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR GEN2]
Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	5 лет
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Знак ENEC	Знак ENEC
Тест на воздействие раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
RoHS-совместимый	Да

Технические характеристики освещения

Светоотдача	2 700 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2200 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	93 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥80
Ширина светового пучка источника света	120 °
Цвет источника света	Роза
Оптический тип	Средний световой пучок
Светораспределение светильника	24°
Универсальная оценка бликования CEN	Not applicable

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	11,1 A
Время пуска	0,25 ms
Энергопотребление	29 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	-
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	48

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C
--------------------------------------	---------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат с алюминиевым покрытием
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки/линзы	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	Полиамид
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки/линзы	Прозрачный
Общая длина	187 мм
Общая ширина	118 мм
Общая высота	197 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	197 x 118 x 187 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс экологической устойчивости	-
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	(0.48, 0.38) SDCM <2
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности T _c	25 °C
Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Полный код продукта	871869997203500
Название продукта для заказа	ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH
Код заказа	910505101055
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910505101055
Полное название продукта	ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH
EAN/UPC — короб	8718699972035
EAN/UPC - Product/Case	8718699972035

GreenSpace Accent Projector

Чертеж размеров

