



# UniFlood C

BVP324 72LED 27K 220V 10 D2

2700 K

UniFlood C — это недорогой архитектурный светодиодный прожектор круглой формы для наружного применения, который предназначен для фасадного и ландшафтного освещения, а также для заливающего освещения наружных объектов. Прочная механическая конструкция и эффективная оптическая система делают этот прожектор идеальным решением для освещения наружных фасадов высотных зданий, мостов, достопримечательностей и памятников. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White). Шесть рассеивающих линз от узкого точечного света до широкого заливающего и дополнительный интерфейс управления DMX512/RDM позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

## Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий

## Данные о продукции

Общая информация	
Драйвер в комплекте	Да
Lighting Technology	LED

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	10 980 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	73 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80

Цвет источника света	Теплый белый
Тип оптического плафона/линзы	Закаленное стекло

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Line Frequency	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Пусковой ток	65 A
Энергопотребление	150 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Свободные вводы/провода

# UniFlood C

Кабель	Кабель 0,5 м без вилки, 3-полюсный
<b>Температура</b>	
Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °С
<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Возможность диммирования	Нет
Интерфейс управления	-
<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал оптического плафона/линзы	Полиметилметакрилат
Цвет корпуса	Темно-серый
Эффективная площадь проекции	0,086 м <sup>2</sup>
<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Код пыле- и влагозащиты	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код защиты от механических ударов	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Маркировка CE	Маркировка CE
<b>Первоначальная производительность (соответствие МЭК)</b>	
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM = 4
Допуск энергопотребления	+/-10%
<b>Данные об изделии</b>	
Full EOC	871951453988400
Название продукта для заказа	BVP324 72LED 27K 220V 10 D2
Код заказа	911401732213
Нумератор (SAP) — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Номер материала (12NC)	911401732213
Полное название продукта	BVP324 72LED 27K 220V 10 D2
EAN/UPC — пример использования	8719514539884



## Чертеж размеров

