



UniStrip G4

BCP385 48LED 40K 220V 7 L100 DMX D3

UniStrip G4 - 6952 lm - 100 W - 4000 K

UniStrip G4 — это светодиодный светильник для поверхностного монтажа, который предназначен для архитектурного освещения фасадов зданий, мостов, надземных переходов и для других сфер, требующих применение архитектурной подсветки.; Универсальная линейка светильников, которая позволит удовлетворить все имеющиеся потребности в освещении: омывающая подсветка стен, скользящая подсветка стен и линейная заливающая подсветка.; Прочная механическая конструкция и уникальная оптическая система делают этот светильник идеальным решением для освещения фасадов зданий, мостов, надземных переходов и для других сфер, требующих применение архитектурной подсветки.; Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White), а также интерфейс управления DMX с поддержкой до 8 пикселей (8IDs) позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий

Данные о продукции

Общая информация			
Цвет источника света	Нейтральный белый	Кабель	Кабель 0,3 м без штекера трехполюсный и 2 кабеля 0,3 м с разъемом четырехполюсных
Драйвер в комплекте	Yes	Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Тип оптического плафона/линзы	GT [Tempered glass]	Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Интерфейс управления	Dynamix DMX	Маркировка CE	CE mark
Соединение	Свободные провода и 2 соединительных зажима четырехполюсных		

UniStrip G4

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Пусковой ток	70 A
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Формованный алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Полиметилметакрилат
Эффективная площадь проекции	0,135 m ²
Цвет	Dark gray

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	6952 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Начальная эффективность освещения светодиода	70 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	80
Начальная цветность	SDCM = 4
Начальная входная мощность	100 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871951492238999
Название продукта для заказа	BCP385 48LED 40K 220V 7 L100 DMX D3
EAN/UPC — продукт	8719514922389
Код заказа	911401737103
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
Материал (SAP)	911401737103
Вес нетто (шт.)	3,949 kg



Чертеж размеров



BCP385 48LED 40K 220V 7 L100 DMX D3

