



Гибкий и доступный комплект для розничной торговли

GreenSpace Accent Gridlight

Благодаря семейству GreenSpace Accent розничные продавцы и операторы зданий теперь могут перейти с CDM на светодиоды и воспользоваться преимуществами качественного освещения Philips PerfectAccent, а также значительно сократить энергопотребление — и все это при разумных начальных инвестициях. Стандартный профиль GreenSpace Accent Gridlight и два зажима упрощают установку модернизированного светильника. Монтаж сможет быстро и легко выполнить один специалист. Для магазинов модной одежды GreenSpace Accent Gridlight выпускается также со специальными оттенками, чтобы преподнести одежду и товары в самом выгодном свете. Без сомнений, CrispWhite — лучший вариант для магазинов модной одежды, поскольку он делает цвета насыщенными и сохраняет яркость белого. PremiumWhite — лучшая альтернатива CDM Elite для высокоточной цветопередачи и создания атмосферы теплых оттенков света.

Преимущества

- Простая замена встраиваемых CDM-светильников
- Быстрая окупаемость по сравнению с CDM-светильниками благодаря высокой эффективности системы
- Высококачественное акцентное освещение благодаря особому свету отражателей PerfectAccent

Характеристики

- Модернизированный светильник CDM
- Простой и надежный дизайн
- Высокая эффективность
- Качество света Philips PerfectAccent

GreenSpace Accent Gridlight

Применение

- Магазины, особенно бутики модной одежды

Спецификации

Тип	GD301B GD302B
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль
Распределение света светильника	24°
Начальная светоотдача	2700, 3400, 5400 lm
Начальная коррелированная цветовая температура	3000 K
Температура окружающей среды	+10 to +40 °C
Драйвер	Power supply unit external (PSE-E) Power supply unit with DALI interface external (PSED-E) Power supply unit external (PSU) (PSU-E)

Входное напряжение	220-240 V
Уменьшение яркости света	No, yes
Материал	Корпус: Алюминий
Основной цвет светильника	White
Оптический плафон	Polycarbonate
Соединение	Соединительный зажим и защита от разъединения (Соединительный зажим и защита от разъединения)
Аксессуары	Без аксессуаров
Примечания	Совместимость с источниками постоянного тока по умолчанию предоставляется для всех опций для двойного Gridlight

Versions



GD302B



GD301B

Сведения о продукте

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP08



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP02



GreenSpace Accent Gridlight

Сведения о продукте

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP06



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP01



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP04



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP05



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP11



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP12



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP09



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP10



GreenSpace Accent Gridlight

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Подходит для случайного переключения	Да

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK02
Код защиты от проникновения	IP20

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 V
--------------------	-----------

Общая информация

Угол расхождения луча от источника света	120 °
Цоколь	-
Маркировка CE	CE mark
Тип оптического плафона/линзы	PC
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	ENEC mark
Знак пожароопасности	F
ПРА	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с
Сменный источник света	No
Тип оптики	24
Метка UL	-

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Механические компоненты и корпус

Цвет	White
------	-------

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
910500458764	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	-
910500458765	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	-
910500458769	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	-
910500459236	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	1%
910500459237	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	1%
910500459233	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	-

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
910500458764	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	No
910500458765	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	No
910500458769	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	No

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
910500459236	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	Yes
910500459237	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	Yes
910500459233	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	No

Общая информация (1/2)

GreenSpace Accent Gridlight

Order Code	Full Product Name	Класс защиты по МЭК	Код		Количество источников света
			лампового семейства	Количество единиц ПРА	
910500458764	GD302B	Класс безопасности I	LED17S	2 units	2
	LED17S/830				
	PSU-E MB II				
	WH				
910500458765	GD302B	Класс безопасности II	LED27S	2 units	2
	LED27S/830				
	PSU-E MB II				
	WH				
910500458769	GD302B	Класс безопасности II	LED27S	2 units	2
	LED27S/PW930				
	PSU-E MB II				
	WH				

Order Code	Full Product Name	Класс защиты по МЭК	Код		Количество источников света
			лампового семейства	Количество единиц ПРА	
910500459236	GD302B	Класс безопасности II	LED27S	2 units	2
	LED27S/830				
	PSD-E MB II				
	WH				
910500459237	GD302B	Класс безопасности II	LED27S	2 units	2
	LED27S/PW930				
	PSD-E MB II				
	WH				
910500459233	GD301B	Класс безопасности II	LED27S	1 unit	1
	LED27S/830				
	PSU-E MB II				
	WH				

Общая информация (2/2)

Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов
910500458764	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	GD302B
910500458765	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	GD302B
910500458769	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	GD302B

Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов
910500459236	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	GD302B
910500459237	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	GD302B
910500459233	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	GD301B

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. индекс цветопередачи	Начальная эффективность	
				освещения светодиода	Начальная светоотдача
910500458764	GD302B	(0.43,0.40)	≥80	118,05555555555556	3400 lm
	LED17S/830				
	PSU-E MB II				
	WH				
910500458765	GD302B	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	5400 lm
	LED27S/830				
	PSU-E MB II				
	WH				
910500458769	GD302B	(0.42,0.39)	≥90	105,88235294117646	5400 lm
	LED27S/PW930				
	PSU-E MB II				
	WH				

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. индекс цветопередачи	Начальная эффективность	
				освещения светодиода	Начальная светоотдача
910500459236	GD302B	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	5400 lm
	LED27S/830				
	PSD-E MB II				
	WH				
910500459237	GD302B	(0.42,0.39)	≥90	105,88235294117646	5400 lm
	LED27S/PW930				
	PSD-E MB II				
	WH				
910500459233	GD301B	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	2700 lm
	LED27S/830				
	PSU-E MB II				
	WH				

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (2/2)

GreenSpace Accent Gridlight

Order Code	Full Product Name	Начальная входная мощность
910500458764	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	14.5 W
910500458765	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	47 W
910500458769	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	51 W

Order Code	Full Product Name	Начальная входная мощность
910500459236	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	47 W
910500459237	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	51 W
910500459233	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	23.5 W

