



Энергоэффективное осветительное оборудование для применения в промышленных и коммерческих предприятиях

GreenUp Wellglass

Светильник GreenUp LED Wellglass предназначен для замены традиционных светильников WelGlass мощностью до 70 Вт с нагрузкой не более 35 % от нагрузки подобных вариантов освещения. Это идеальное светодиодное решение для наружного освещения в суровых условиях, например на электростанциях, металлообрабатывающих заводах и в безопасных зонах химических и нефтеперерабатывающих заводов. По сравнению с традиционными газоразрядными лампами WelGlass светильник отличается повышенной надежностью и комфортом, а также существенно более низким энергопотреблением и затратами на обслуживание. GreenUp Wellglass поставляется с приспособлениями для 2 разных вариантов монтажа (опора и кронштейн), а также с 2 вариантами луча (ламбертовским и в форме крыльев летучей мыши).

Преимущества

- Безопасность и надежность
- Высокая экономия электроэнергии
- Комфортное освещение


Характеристики

- Водо- и пыленепроницаемые, устойчивые к ударам и коррозии, соответствуют требованиям для наружного применения
- Эффективность системы: 100 лм/Вт, поштучная замена газоразрядных ламп, на 68 % ниже энергопотребление
- CRI>80, комфортный свет с низким уровнем бликования
- 50 000 часов при стабильности светового потока 70%
- Два варианта установки: на опоре и кронштейн для установки на стене или потолке

Применение

- Для применения в суровых условиях промышленного производства

Versions



Аксессуары



Ordercode 911401578911



Ordercode 911401579111

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий IK08

Код защиты от проникновения IP65

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 220-240 V

Общая информация

Маркировка CE -

Класс защиты по МЭК Класс безопасности I

Тип оптического плафона/линзы PCF

Драйвер в комплекте Yes

Сменный источник света No

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. индекс цветопередачи >80

Начальная эффективность освещения светодиода 110 lm/W

Допустимое отклонение светового потока +/-10%

Механические компоненты и корпус

Цвет Dark gray

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Диапазон температуры окружающей среды
911401512261	BY200P LED44 L-B/CW PSU	-30 to +45 °C
911401512361	BY200P LED44 L-B/NW PSU	-30 to +45 °C
911401512461	BY200P LED32 L-B/CW PSU	-30 to +50 °C
911401512561	BY200P LED32 L-B/NW PSU	-30 to +50 °C

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
911401512261	BY200P LED44 L-B/CW PSU	6500 K	4400 lm	40 W
911401512361	BY200P LED44 L-B/NW PSU	4000 K	4400 lm	40 W

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
911401512461	BY200P LED32 L-B/CW PSU	6500 K	3200 lm	29 W
911401512561	BY200P LED32 L-B/NW PSU	4000 K	3200 lm	29 W

