



Энергосбережение без снижения уровня визуального комфорта

GreenPerformance Troffer

Троффер GreenPerform обладает улучшенной компактной конструкцией нового поколения, более высокой эффективностью и доступен в различных вариантах для разных рынков. Возможность встраивания во все доступные системы: питание через Ethernet, беспроводные системы InterAct Office, InterAct Office Pro, контроллеры ActiLume. Троффер GreenPerform обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии и оснащен сетевыми функциями.

Преимущества

- Создание высокотехнологичного офиса благодаря дополнительным возможностям
- Энергосбережение
- Тонкий корпус
- Комфортное освещение
- Отличное качество света
- Соответствует нормативам для офисов
- Надежность в эксплуатации

Характеристики

- Совместимость со всеми системами Philips
- Эффективность: до 125 лм/Вт
- Тонкий дизайн высотой менее 46 мм
- Улучшенная оптическая система без эффекта «зебры»
- CRI > 80, SDCM < 4, без пульсации
- Доступна модель UGR 19
- Срок службы: L70, 50 000 часов

GreenPerformance Troffer

Применение

- Офис с открытой планировкой
- Общественные места
- Конференц-зал
- Учебная аудитория

Versions



RC100 SM100 W60L60



RC100 SM100 W30L120



RC100 SM100 W60L120

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Подходит для случайного переключения	No

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK03
Код защиты от проникновения	IP20

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
--------------------	--------------

Общая информация

Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Тип оптического плафона/линзы	VAR-PC
Драйвер в комплекте	Yes
Знак пожароопасности	F
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 600°C, продолжительность 30 с
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	SDCM<4
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	80
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Механические компоненты и корпус

Цвет	White
------	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
911401508351	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU OC G3	No
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	No
911401508851	RC100X LED37S 840 W60L60 POE SL G3	Yes
911401509651	SM100C LED37S 840 W60L60 PSD G3	Yes
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	No
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	No
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	No
911401510851	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC G3	Yes
911401511151	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3	Yes
911401511551	RC100X LED37S 840 W60L60 POE MA G3	Yes
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	Yes
911401513251	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD G3	Yes
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	No
911401519451	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU G3	No
911401519551	SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3	Yes
911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	No
911401519651	SM100C LED54S 840 W60L120 PSU G3	No
911401519751	SM100C LED54S 840 W60L120 PSD G3	Yes

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная световая отдача	Начальная входная мощность
911401508351	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU OC G3	125 lm/W	2880 lm	23 W
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	117 lm/W	2700 lm	23 W
911401508851	RC100X LED37S 840 W60L60 POE SL G3	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401509651	SM100C LED37S 840 W60L60 PSD G3	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	117 lm/W	2700 lm	23 W
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	116 lm/W	3700 lm	32 W

GreenPerformance Troffer

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401510851	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC G3	121 lm/W	3880 lm	32 W
911401511151	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401511551	RC100X LED37S 840 W60L60 POE MA G3	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	121 lm/W	3880 lm	32 W
911401513251	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD G3	116 lm/W	3700 lm	32 W

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401519451	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU G3	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401519551	SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	123 lm/W	5400 lm	44 W
911401519651	SM100C LED54S 840 W60L120 PSU G3	123 lm/W	5400 lm	44 W
911401519751	SM100C LED54S 840 W60L120 PSD G3	123 lm/W	5400 lm	44 W



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2020, Октябрь 27 - Данные для изменения