



**Адаптируемое
освещение помещений
с высокими потолками,
которое отличается
высокой
эффективностью и
обеспечивает
возможность
подключения к
системам освещения и
программным
приложениям.**

Gentlespace Gen3

В третьем поколении светильников GentleSpace для высоких пролетов мы продолжаем выводить на рынок инновации, предложив адаптируемые решения освещения для высоких пролетов, рассчитанные на помещения с высокими потолками и на промышленное применение. GentleSpace gen3 отличается широким

разнообразием вариантов комплектации оптики и углов пучка (от очень узкого до широкого), различными типами монтажа и материалами плафонов, а также разнообразием величин светового потока. Все это позволяет легко создать на основе GentleSpace gen3 индивидуально адаптированное решение освещения, идеально подходящее практически для любых помещений с высокими потолками и/или промышленных применений. Также поддерживаются изменения в требованиях конкретного применения (например, изменения компоновки) благодаря гибкой оптической системе, которую можно с легкостью корректировать даже после монтажа. Кроме того, GentleSpace gen3 также отличается расширенными возможностями подключения: эти светильники готовы к подсоединению к системам Интернета вещей (IoT) и программным приложениям, таким как Interact Industry. В целом, если вам нужно надежное решение типа «установил и забыл» или решение, которое можно будет адаптировать и управлять им после монтажа, то GentleSpace gen3 — идеальный вариант для ваших целей.

Преимущества

- Высококачественная видимость сочетается с превосходной равномерностью и уменьшенным уровнем бликов
- Прочное и надежное решение с долгим сроком службы
- Высокоэффективное решение с привлекательной общей стоимостью владения
- Гибкость обеспечивается за счет широких возможностей адаптации к изменяющимся задачам применения
- Готовность к подсоединению к существующим и будущим системам и программным приложениям
- Расширенный охват сфер применения, включая пищевую промышленность, производства с различной высотой потолков и применение в залах

Характеристики

- Высокая эффективность, до 155 лм/Вт
- Долгий срок службы – 100 000 часов (L80)
- Съемная система монтажа для простоты установки
- Полное соответствие требованиям EN-12464-1; низкий уровень бликования и цветопередача ≥ 80
- Дополнительный пылезащитный плафон для соответствия требованиям пищевой промышленности
- Подходит как для новых сооружений, так и для точечной замены светильников HPI 250 Вт, HPL 400 Вт или HPI 400 Вт, обеспечивает снижение энергопотребления до 65 %
- Широкий ассортимент оптики в соответствии с требованиями конкретных областей применения, также доступен вариант с регулируемой оптикой, позволяющий переходить от узкого пучка (NB) к широкому пучку (WB) с помощью простого механизма регулировки
- Interact Industry и Philips GreenWarehouse ready

Применение

- Производство пищевых продуктов и пищевая промышленность
- Склады и логистические центры
- Крытые спортивные залы, плавательные бассейны и выставочные залы

Gentlespace Gen3

Versions



New Highbay



New Highbay



New Highbay



GentleSpace Gen3



New Highbay



New Highbay



GentleSpace Gen3



New Highbay

Условия эксплуатации

Максимальный уровень уменьшения яркости света	10%
---	-----

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65
-----------------------------	------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 V
--------------------	-----------

Общая информация

Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	ENEC mark
Знак пожароопасности	D
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 5 с
Сменный источник света	Yes
Количество единиц ПРА	1 unit
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Диапазон температуры окружающей среды	Подходит для случайного переключения
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-30 to +45 °C	No
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-30 to +45 °C	No
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-30 to +45 °C	No
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-30 to +45 °C	No
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-30 to +45 °C	No
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-30 to +45 °C	No
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-30 to +45 °C	No
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-30 to +45 °C	No
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-30 to +45 °C	No
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-30 to +45 °C	No
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-30 to +45 °C	No
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-30 to +45 °C	No
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-30 to +45 °C	No
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-30 to +45 °C	No
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	-30 to +45 °C	No
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-30 to +45 °C	No
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-30 to +45 °C	No
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-30 to +45 °C	No
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-30 to +45 °C	No
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-30 to +45 °C	No
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-30 to +45 °C	No
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-30 to +45 °C	No
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-30 to +45 °C	No
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-30 to +45 °C	No
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-30 to +45 °C	No
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-30 to +45 °C	No
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-30 to +45 °C	No
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-30 to +45 °C	No
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-30 to +45 °C	No
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-30 to +45 °C	No
910505100773	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	-30 to +45 °C	No
910505100775	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	-40 to +70 °C	No
910505100776	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	От -30 до +60°C	No
910500465541	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	-30 to +45 °C	Да
910500465543	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	-30 to +45 °C	Да
910500465553	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-30 to +45 °C	Да
910500465555	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	-30 to +45 °C	Да
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	-30 to +45 °C	No
910500465557	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	-30 to +45 °C	Да
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	-30 to +45 °C	No
910500465565	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-30 to +45 °C	Да

Order Code	Full Product Name	Диапазон температуры окружающей среды	Подходит для случайного переключения
910500465567	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	-30 to +45 °C	Да
910500465571	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	-30 to +45 °C	Да
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	-30 to +45 °C	No
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	-30 to +45 °C	No
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	-30 to +45 °C	No
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	-30 to +45 °C	No
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	-30 to +45 °C	No
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-30 to +45 °C	No
910500465552	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-30 to +45 °C	Да
910500465554	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	-30 to +45 °C	Да
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-30 to +45 °C	No
910500465559	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	-30 to +45 °C	Да
910500465560	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	-30 to +45 °C	Да
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	-30 to +45 °C	No
910500465562	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	-30 to +45 °C	Да
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-30 to +45 °C	No
910500465576	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-30 to +45 °C	Да
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-30 to +45 °C	No
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-30 to +45 °C	No
910500465601	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	-30 to +45 °C	Да
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	-30 to +45 °C	No
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-30 to +45 °C	No
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-30 to +45 °C	No
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-30 to +45 °C	No
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-30 to +45 °C	No
910505100777	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	-40 to +70 °C	No
910505100778	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	От -30 до +60°C	No
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	-30 to +45 °C	No
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	-30 to +45 °C	No
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	-30 to +45 °C	No
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	-30 to +45 °C	No
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-30 to +45 °C	No
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-30 to +45 °C	No
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-30 to +45 °C	No
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-30 to +45 °C	No
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	-30 to +45 °C	No

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Код степени защиты от механических воздействий
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	IK07
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	IK07
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	IK07
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	IK07
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	IK08
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	IK07
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	IK08
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	IK07
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	IK07
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	IK07
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	IK08
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	IK08
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	IK08
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	IK08
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	IK08
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	IK07
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	IK07
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	IK07
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	IK07
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	IK07
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	IK08
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	IK07
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	IK08
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	IK08
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	IK07
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	IK08
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	IK08
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	IK08
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	IK08
910505100773	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07
910505100775	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	IK07
910505100776	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	IK07
910500465541	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK02
910500465543	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK02
910500465553	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK02
910500465555	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK02
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
910500465557	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK02

Order Code	Full Product Name	Код степени защиты от механических воздействий
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
910500465565	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK02
910500465567	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK02
910500465571	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK02
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
910500465552	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK02
910500465554	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK02
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
910500465559	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK02
910500465560	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK02
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
910500465562	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK02
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
910500465576	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK02
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
910500465601	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK02
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	IK07
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	IK08
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	IK07
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	IK07
910505100777	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	IK07
910505100778	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	IK07
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	IK07
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	IK07
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	IK07
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	IK07
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	IK07
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	IK07
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	IK08
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	IK07

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Код семейства продуктов
		Тип оптики	Тип	
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	114 °	WB	BY481P
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	114 °	MB	BY481P

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Код семейства продуктов
		Тип оптики	Тип	
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	114 °	MB	BY481P
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	114 °	NB	BY481P

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения		Код семейства продуктов
		луча от источника света	Тип оптики	
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	114 °	WB	BY481P
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	114 °	WB	BY481P
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	114 °	MB	BY481P
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	114 °	HRO	BY481P
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	114 °	HRO	BY481P
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	114 °	NB	BY481P
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	114 °	HRO	BY481P
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	114 °	WB	BY481P
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	114 °	NB	BY481P
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	114 °	MB	BY481P
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	114 °	HRO	BY481P
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	114 °	WB	BY481P
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	114 °	WB	BY480P
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	114 °	MB	BY480P
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	114 °	HRO	BY480P
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	114 °	HRO	BY480P
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	114 °	MB	BY480P
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	114 °	WB	BY480P
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	114 °	NB	BY480P
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	114 °	WB	BY480P
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	114 °	NB	BY480P
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	114 °	NB	BY480P
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	114 °	HRO	BY480P
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	114 °	MB	BY480P
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	114 °	MB	BY480P

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения		Код семейства продуктов
		луча от источника света	Тип оптики	
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	114 °	HRO	BY480P
910505100773	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	40 x 40 °	WB	BY482P
910505100775	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	40 x 40 °	WB	BY480P
910505100776	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	40 x 40 °	WB	BY480P
910500465541	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	114 °	MB	BY481X
910500465543	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	114 °	WB	BY481X
910500465553	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	114 °	HRO	BY481X
910500465555	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	114 °	MB	BY481X
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	114 °	MB	BY481P
910500465557	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	114 °	WB	BY481X
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	114 °	WB	BY481P
910500465565	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	114 °	HRO	BY481X
910500465567	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	114 °	NB	BY481X
910500465571	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	114 °	NB	BY481X
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	114 °	NB	BY481P
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	114 °	HRO	BY481P
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	114 °	MB	BY481P
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	114 °	WB	BY481P
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	114 °	MB	BY480P
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	114 °	WB	BY480P
910500465552	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	114 °	HRO	BY480X
910500465554	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	114 °	WB	BY480X
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	114 °	WB	BY480P
910500465559	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	114 °	MB	BY480X
910500465560	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	114 °	WB	BY480X

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения		Код семейства продуктов
		луча от источника света	Тип оптики	
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	114 °	MB	BY480P
910500465562	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	114 °	MB	BY480X
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	114 °	WB	BY480P
910500465576	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	114 °	HRO	BY480X
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	114 °	MB	BY480P
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	114 °	HRO	BY480P
910500465601	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	114 °	NB	BY480X
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	114 °	NB	BY480P
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	114 °	MB	BY481P
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	114 °	MB	BY481P
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	114 °	WB	BY481P
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	114 °	HRO	BY481P

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения		Код семейства продуктов
		луча от источника света	Тип оптики	
910505100777	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	40 x 40 °	WB	BY481P
910505100778	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	40 x 40 °	WB	BY481P
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	114 °	WB	BY480P
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	114 °	MB	BY480P
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	114 °	WB	BY480P
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	114 °	MB	BY480P
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	114 °	HRO	BY480P
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	114 °	NB	BY480P
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	114 °	WB	BY480P
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	114 °	WB	BY481P
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	114 °	WB	BY481P

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная	Начальная	Начальная
		эффективность		
		освещения	светодиода	мощность
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W

Order Code	Full Product Name	Начальная	Начальная	Начальная
		эффективность		
		освещения	светодиода	мощность
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
910505100773	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
910505100775	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	153 lm/W	13000 lm	84 W
910505100776	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465541	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465543	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465553	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465555	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465557	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465565	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465567	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465571	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465552	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465554	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465559	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465560	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465562	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465576	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465601	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
910505100777	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	154 lm/W	25000 lm	160 W
910505100778	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	154 lm/W	25000 lm	160 W

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Silver
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Серебристый RAL 9006
910505100773	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Серебристый RAL 9006
910505100775	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	Серебристый RAL 9006
910505100776	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	Серебристый RAL 9006
910500465541	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465543	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465553	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465555	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465557	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006

Order Code	Full Product Name	Цвет
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465565	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465567	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465571	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	White
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	White
910500465552	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465554	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465559	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465560	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465562	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465576	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465601	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	White
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	White
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	White
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	White
910505100777	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	Серебристый RAL 9006
910505100778	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI CW5 XT	Серебристый RAL 9006
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	White
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	White
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	White
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	White
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	White
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	White
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	White
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	White
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	White



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.