



# Подвесные светильники для розничных магазинов с полностью изменяемым дизайном

## CustomCreate

Владельцы магазинов хотят создать привлекательную атмосферу и повысить продажи благодаря правильному освещению и красивому оформлению товаров. Подвесные светильники позволяют привлечь внимание к определенной области магазина, поэтому их можно использовать при зонировании. CustomCreate обеспечивает магазинам последние преимущества светодиодной технологии, специальные световые рецепты Fresh Food и позволяет использовать множество световых эффектов и световой поток различной интенсивности благодаря встроенным рефлекторам PerfectAccent. Более того, цвет, прозрачность, узор и форму плафонов светильников можно выбрать в соответствии с дизайном среды и брендом. А замену плафона можно проводить, не отключая электропитание и не демонтируя светильник.

### Преимущества

- Оригинальный декоративный элемент, который поможет подчеркнуть фирменную символику и зонирование магазина
- CustomCreate еще выразительнее подчеркивает привлекательность свежей продукции на полках благодаря специальным световым рецептам Fresh Food
- Изменяемый дизайн позволяет магазинам подчеркнуть фирменный стиль и идею
- Легкость монтажа — для установки новых светильников не нужно закрывать магазин или изменять дизайн магазина.

## Характеристики

- Максимальная светотдача до 8000 лм для монтируемых на большой высоте установок
- Изменяемый дизайн — выбирайте любые цвета, прозрачность и текстуры
- Комплектуется отражателем PerfectAccent, обеспечивающим высокую светотдачу и сглаженное освещение
- Простой доступ к наружным компонентам
- Готовность к подсоединению к программному приложению для позиционирования в помещении Interact Indoor (до 4900 лм)
- Доступны лампы с определенным спектром оттенков света, который подчеркивает внешний вид и продлевает срок хранения свежих продуктов, например мяса, рыбы, овощей, хлеба, выпечки, фруктов и цветов.

## Применение

- Супермаркеты
- Гостиницы
- Супермаркеты

## Versions



## Сведения о продукте



CustomCreate-  
ST520T\_Small-1DPP.TIF




CustomCreate-  
ST520T\_Small-3DPP.TIF

Сведения о продукте



CustomCreate-  
ST520T\_Large-1DPP.TIF



CustomCreate-  
ST520T\_Large-3DPP.TIF

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK02
Код защиты от проникновения	IP20

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 V
--------------------	-----------

Общая информация

Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	ENEC mark
Знак пожароопасности	NO
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность ь 30 с
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. индекс цветопередачи	>80
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
912500100444	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	Not applicable
912500100445	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	Not applicable
912500100446	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	Not applicable
912500100450	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	Not applicable
912500100451	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	Not applicable
912500100453	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	Not applicable
912500100454	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	Not applicable
912500100456	PT520T LED65S/830 PSD MB BELL CL	0% (digital)
912500100457	PT520T LED65S/840 PSD WB BELL CL	0% (digital)
912500100458	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	0% (digital)
912500100459	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	0% (digital)

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
912500100444	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	No
912500100445	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	No

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
912500100446	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	No
912500100450	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	No

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
912500100451	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	No
912500100453	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	No
912500100454	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	No
912500100456	PT520T LED65S/830 PSD MB BELL CL	Yes

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
912500100457	PT520T LED65S/840 PSD WB BELL CL	Yes
912500100458	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	Yes
912500100459	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	Yes

### Общая информация

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света	Тип оптики
912500100444	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	24 °	24
912500100445	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	24 °	24
912500100446	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	36 °	36
912500100450	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	24 °	24
912500100451	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	36 °	36
912500100453	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	24 °	24

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света	Тип оптики
912500100454	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	36 °	36
912500100456	PT520T LED65S/830 PSD MB BELL CL	24 °	24
912500100457	PT520T LED65S/840 PSD WB BELL CL	36 °	36
912500100458	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	- °	Prismatic reflector wide beam
912500100459	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	- °	Prismatic reflector wide beam

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Начальная цветовая температура	Нач. корр. температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача
912500100444	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	(0.46, 0.41)	2700 K	107 lm/W	2627 lm
912500100445	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	(0.43, 0.40)	3000 K	111 lm/W	2730 lm
912500100446	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	(0.38, 0.38)	4000 K	115 lm/W	2840 lm
912500100450	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	(0.43, 0.40)	3000 K	120 lm/W	3950 lm
912500100451	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	(0.38, 0.38)	4000 K	126 lm/W	4169 lm

Order Code	Full Product Name	Начальная цветовая температура	Нач. корр. температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача
912500100453	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	(0.43, 0.40)	3000 K	122 lm/W	4906 lm
912500100454	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	(0.38, 0.38)	4000 K	127 lm/W	5120 lm
912500100456	PT520T LED65S/830 PSD MB BELL CL	(0.43, 0.40)	3000 K	119 lm/W	6530 lm
912500100457	PT520T LED65S/840 PSD WB BELL CL	(0.38, 0.38)	4000 K	127 lm/W	6458 lm
912500100458	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	(0.43, 0.40)	3000 K	113 lm/W	7997 lm

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача
912500100459	PT520T LED80S/8	(0.38, 0.38)	4000 K	125 lm/W	8014 lm
	SDCM<3				

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача
	40 PSD				
	BELL CL				

**Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (2/2)**

Order Code	Full Product Name	Начальная входная мощность
912500100444	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	24.5 W
912500100445	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	24.5 W
912500100446	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	24.5 W
912500100450	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	33 W
912500100451	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	33 W
912500100453	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	40.3 W

Order Code	Full Product Name	Начальная входная мощность
912500100454	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	40.3 W
912500100456	PT520T LED65S/830 PSD MB BELL CL	54.7 W
912500100457	PT520T LED65S/840 PSD WB BELL CL	50.9 W
912500100458	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	71 W
912500100459	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	64 W

**Механические компоненты и корпус**

Order Code	Full Product Name	Цвет
912500100444	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	Gray
912500100445	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	Gray
912500100446	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	Gray
912500100450	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	Gray
912500100451	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	Gray
912500100453	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	Clear

Order Code	Full Product Name	Цвет
912500100454	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	Clear
912500100456	PT520T LED65S/830 PSD MB BELL CL	Clear
912500100457	PT520T LED65S/840 PSD WB BELL CL	Clear
912500100458	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	Clear
912500100459	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	Clear

