



**SmartBright  
Suspension — это  
наиболее экономичное  
светодиодное решение  
в линейном исполнении  
с подвесным  
монтажом. Отличается  
высоким качеством  
света, однородностью  
и зрительным  
комфортом.**

### **SmartBright Suspension**

Линейное решение с подвесным монтажом по доступной цене

# SmartBright Suspension

## Преимущества

- Стильный внешний вид
- Превосходная однородность выходного отверстия света
- Зрительный комфорт благодаря мощному световому потоку

## Характеристики

- Эффективность системы до 90 лм/Вт
- Световой поток до 3000 лм/1,2 м
- Отсутствие мерцания для максимального удобства работы

## Применение

- Офисы
- Предприятия розничной торговли
- Открытые пространства

## Versions



## Аксессуары



Ordercode 911401724662,  
911401724682, 911401724722

## Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-10 to +35 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	0% (digital)
Подходит для случайного переключения	No

## Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK03
Код защиты от проникновения	IP20

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 V
--------------------	-----------

## Общая информация

Маркировка CE	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Тип оптического плафона/линзы	Polystyrene bowl/cover prismatic
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	-
Знак пожароопасности	NO
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Тип оптики	Symmetrical

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	-
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная эффективность освещения светодиода	88 lm/W
Начальная светоотдача	3000 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная входная мощность	34 W

## Механические компоненты и корпус

Цвет	Gray
------	------

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура
911401723752	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey RCA	4000 K
911401723762	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey RCA	6500 K



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.