



Новый светильник
специального исполнения
**Philips Essential
Smartbright** —
выгодное решение. Он
идеально подходит для
повседневного
освещения в
помещениях и при
полуоткрытой
установке.
Поставляется в **2**
размерах, а также



обладает защитой от влаги и пыли.

Светильник специального исполнения Essential Smartbright

Новый светильник специального исполнения Essential Smartbright — выгодное решение. Его конструкция защищена от влаги и пыли (класс защиты IP65). Светильник поставляется в 2 размерах, позволяющим удовлетворить ваши индивидуальные требования к освещению.

Преимущества

- Срок службы 20 000 часов
- Гарантия 1 год
- IP65: защита от влаги и пыли

Характеристики

- 20000 ч
- Гарантия 1 год
- IP65: защита от влаги и пыли
- IK06: прочная конструкция
- Все комплектующие для монтажа входят в комплект

Применение

- Гостиницы
- Офисы
- Жилые районы

Светильник специального исполнения Essential Smartbright

Versions



Светильник специального исполнения Essential Smartbright

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-30 to +35 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK06
Код защиты от проникновения	IP65

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
--------------------	--------------

Общая информация

Угол расхождения луча от источника света	120 °
Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Тип оптического плафона/линзы	PC
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	-
Знак пожароопасности	NO
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность ь 30 с
Количество единиц ПРА	1 unit

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	SDCM<6
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>70
Начальная эффективность освещения светодиода	80 lm/W
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Механические компоненты и корпус

Цвет	White
------	-------

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная светотдача	Начальная входная мощность
911401735842	WT045C LED12/NW PSU CFW L1065	960 lm	12 W
911401735862	WT045C LED20/NW PSU CFW L1665	1600 lm	20 W

Светильник специального исполнения Essential Smartbright



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2020, Июнь 30 – Данные для изменения