



Компактный светодиодный точечный светильник

StoreFit

Розничные магазины постоянно ищут способы снижения степени воздействия на окружающую среду и расходов на электроэнергию. Благодаря ST210 обычные светильники CDM можно без труда заменить на светодиодные, значительно сократив энергопотребление. За счет ненавязчивого и компактного дизайна светильник менее заметен в магазине, в результате чего внимание покупателей акцентируется на представленных товарах. Этот доступный светодиодный прожектор позволяет экономить средства на энергопотреблении сразу после его установки.

Преимущества

- Ненавязчивый дизайн за счет небольшой головки светильника
- Идеально подходит для замены обычных светильников CDM на светодиодные
- Небольшие начальные вложения

Характеристики

- До 3900 лм
- Дизайн с белым или черным покрытием
- Доступны в цветовых температурах 3000 К, 4000 К и 3000 К PremiumWhite
- Доступны со среднелучевым и широколучевым отражателем

Применение

- Круглосуточные магазины
- Супермаркеты и гипермаркеты
- Магазины модной одежды

Versions



ST210T



ST210T



ST210T



ST210T

Сведения о продукте



ST210T aiming flexibility



ST210T front view



ST210T back view

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-10 to +35 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK02
Код защиты от проникновения	IP20

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
--------------------	--------------

Общая информация

Угол расхождения луча от источника света	120 °
Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Тип оптического плафона/линзы	No
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	ENEC mark
Знак пожароопасности	NO
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Код семейства продуктов	ST210T

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. индекс цветопередачи	≥80
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Тип оптики
910505100630	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	MB
910505100631	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	WB
910505100642	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	MB
910505100643	ST210T LED25S/840 PSU WB WH	WB
910505100633	ST210T LED25S/830 PSU MB BK	MB
910505100634	ST210T LED25S/830 PSU WB BK	WB
910505100645	ST210T LED25S/840 PSU MB BK	MB
910505100646	ST210T LED25S/840 PSU WB BK	WB
910505100636	ST210T LED39S/830 PSU MB WH	MB
910505100637	ST210T LED39S/830 PSU WB WH	WB
910505100648	ST210T LED39S/840 PSU MB WH	MB
910505100649	ST210T LED39S/840 PSU WB WH	WB
910505100639	ST210T LED39S/830 PSU MB BK	MB
910505100640	ST210T LED39S/830 PSU WB BK	WB
910505100651	ST210T LED39S/840 PSU MB BK	MB
910505100652	ST210T LED39S/840 PSU WB BK	WB

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача
910505100630	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030)	3000 K	117 lm/W	2500 lm

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача
910505100631	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	(0.4338, 0.4030)	3000 K	117 lm/W	2500 lm

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача
910505100642	ST210T	(0.3818,	4000 K	117 lm/W	2500 lm
	LED25S/8	0.3797)			
	40 PSU	SDCM <4			
	MB WH				
910505100643	ST210T	(0.3818,	4000 K	117 lm/W	2500 lm
	LED25S/8	0.3797)			
	40 PSU	SDCM <6			
	WB WH				
910505100633	ST210T	(0.4338,	3000 K	117 lm/W	2500 lm
	LED25S/8	0.4030)			
	30 PSU	SDCM <3			
	MB BK				
910505100634	ST210T	(0.4338,	3000 K	117 lm/W	2500 lm
	LED25S/8	0.4030)			
	30 PSU	SDCM <5			
	WB BK				
910505100645	ST210T	(0.3818,	4000 K	117 lm/W	2500 lm
	LED25S/8	0.3797)			
	40 PSU	SDCM <3			
	MB BK				
910505100646	ST210T	(0.3818,	4000 K	117 lm/W	2500 lm
	LED25S/8	0.3797)			
	40 PSU	SDCM <5			
	WB BK				
910505100636	ST210T	(0.4338,	3000 K	116 lm/W	3900 lm
	LED39S/8	0.4030)			
	30 PSU	SDCM <4			
	MB WH				

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача
910505100637	ST210T	(0.4338,	3000 K	116 lm/W	3900 lm
	LED39S/8	0.4030)			
	30 PSU	SDCM <6			
	WB WH				
910505100648	ST210T	(0.3818,	4000 K	116 lm/W	3900 lm
	LED39S/8	0.3797)			
	40 PSU	SDCM <4			
	MB WH				
910505100649	ST210T	(0.3818,	4000 K	116 lm/W	3900 lm
	LED39S/8	0.3797)			
	40 PSU	SDCM <6			
	WB WH				
910505100639	ST210T	(0.4338,	3000 K	116 lm/W	3900 lm
	LED39S/8	0.4030)			
	30 PSU	SDCM <3			
	MB BK				
910505100640	ST210T	(0.4338,	3000 K	116 lm/W	3900 lm
	LED39S/8	0.4030)			
	30 PSU	SDCM <5			
	WB BK				
910505100651	ST210T	(0.3818,	4000 K	116 lm/W	3900 lm
	LED39S/8	0.3797)			
	40 PSU	SDCM <3			
	MB BK				
910505100652	ST210T	(0.3818,	4000 K	116 lm/W	3900 lm
	LED39S/8	0.3797)			
	40 PSU	SDCM <5			
	WB BK				

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Начальная входная мощность
910505100630	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	20.5 W
910505100631	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	20.5 W
910505100642	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	20.5 W
910505100643	ST210T LED25S/840 PSU WB WH	20.5 W
910505100633	ST210T LED25S/830 PSU MB BK	20.5 W
910505100634	ST210T LED25S/830 PSU WB BK	20.5 W
910505100645	ST210T LED25S/840 PSU MB BK	20.5 W
910505100646	ST210T LED25S/840 PSU WB BK	20.5 W

Order Code	Full Product Name	Начальная входная мощность
910505100636	ST210T LED39S/830 PSU MB WH	32.5 W
910505100637	ST210T LED39S/830 PSU WB WH	32.5 W
910505100648	ST210T LED39S/840 PSU MB WH	32.5 W
910505100649	ST210T LED39S/840 PSU WB WH	32.5 W
910505100639	ST210T LED39S/830 PSU MB BK	32.5 W
910505100640	ST210T LED39S/830 PSU WB BK	32.5 W
910505100651	ST210T LED39S/840 PSU MB BK	32.5 W
910505100652	ST210T LED39S/840 PSU WB BK	32.5 W

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет
910505100630	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	White
910505100631	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	White
910505100642	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	White
910505100643	ST210T LED25S/840 PSU WB WH	White

Order Code	Full Product Name	Цвет
910505100633	ST210T LED25S/830 PSU MB BK	Black
910505100634	ST210T LED25S/830 PSU WB BK	Black
910505100645	ST210T LED25S/840 PSU MB BK	Black
910505100646	ST210T LED25S/840 PSU WB BK	Black

Order Code	Full Product Name	Цвет
910505100636	ST210T LED39S/830 PSU MB WH	White
910505100637	ST210T LED39S/830 PSU WB WH	White
910505100648	ST210T LED39S/840 PSU MB WH	White
910505100649	ST210T LED39S/840 PSU WB WH	White

Order Code	Full Product Name	Цвет
910505100639	ST210T LED39S/830 PSU MB BK	Black
910505100640	ST210T LED39S/830 PSU WB BK	Black
910505100651	ST210T LED39S/840 PSU MB BK	Black
910505100652	ST210T LED39S/840 PSU WB BK	Black

