



UniPoint

BGP312 5LED 4000K WB GG

Наши светильники UniPoint разработаны для общего и акцентирующего освещения. Корпус устройства маскируется, демонстрируя лишь свет: таким образом можно менять атмосферу, добавляя едва заметный или ошеломляющий контраст. Светильник также имеет эксклюзивные особенности, в том числе экономичность, качество цвета и миниатюрный размер. Мы гарантируем чрезвычайную надежность и отличную стойкость к погодным условиям и вандализму.

Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Сменный источник света	No
Драйвер/блок питания/трансформатор	ET [Electronic transformer]
Драйвер в комплекте	No
Тип оптического плафона/линзы	GB [Glass bowl/cover]
Распределение света светильника	40°
Интерфейс управления	-
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Cable without plug 2-pole
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности III
Маркировка CE	CE mark
Гарантийный период	3 года
Тип оптики для размещения вне зданий	Wide beam angle 42°
Постоянная светоотдача	No
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Тип светодиодного генератора	LED
Технические характеристики освещения	
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-

Стандартный угол наклона при настенном монтаже -	
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 В пост. тока V
Входная частота	45-66 Hz
Пусковой ток	1 A
Время пуска	10 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.97
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Материал отражателя	Стекло
Материал оптической крышки/линзы	Стекланный
Монтажное устройство	Allen screw fixation
Форма оптической крышки/линзы	Conical
Покрытие оптической крышки/линзы	Текстурное
Общая длина	123,5 mm
Общая высота	95 mm

Общий диаметр	90 mm
Цвет	Dark gray

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	595 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	59 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>75
Начальная цветность	SDCM<5
Начальная входная мощность	10 W

Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
---	--------

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	От -40 до +45°C
---------------------------------------	-----------------

Данные об изделии

Полный код продукта	911401711702
Название продукта для заказа	BGP312 5LED 4000K WB GG
Код заказа	911401711702
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	9
Материал (SAP)	911401711702
Вес нетто (шт.) SAP	0,777 kg



Чертеж размеров



BGP312 UniPoint

