



HID-Basic BSN/BMH MK4

полупараллельный для
ламп

SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Электромагнитный медный ПРА для использования с внешним полупараллельным запалом для ламп CDM, CDO, MH, HPI (Plus) и SON

Данные о продукции

Общая информация	
Код области применения	K407-A2-ITS
Дизайн	BC3-166
Тип лампы	SON/HPI
Number Of Lamps	1 штука/единица

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	230 V (default) or 240 V
Входная частота	50 Hz
Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (ном.)	0,85
Характеристики сетевого напряжения (переменного тока)	-8%~+6%

Безопасность сетевого напряжения (переменного тока)	-10%~+10%
Входной ток с коррекцией КМ	2.20 A
Input Current Without PF Correction	4.45 A
Power Factor without PF Compensation (Nom)	0,40
Потеря мощности (ном.)	33/34.5 W

Проводка	
Длина снятия изоляции провода	7.0 mm
Поперечное сечение контактного провода балласта	1.50-4.00 mm ²

HID-Basic BSN/BMH MK4 полупараллельный для ламп SON/CDO/CDM/МН/НPI

Тип соединения	Screw
----------------	-------

Характеристики системы

Конденсатор	45µF/250V
Номинальная мощность балласта-лампы	400 W
Рекомендуемый запал	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591)

Температура

Температура хранения (макс.)	130 °C
Температура хранения (мин.)	-30 °C
Температура обмотки (макс.)	130 °C
Перепад температур в обычных условиях	80 °C

Соответствие требованиям и область применения


Активная термозащита	Yes
----------------------	-----

Знаки утверждения	CE marking ENEC certificate
-------------------	-----------------------------

Данные об изделии

Полный код продукта	872790088704400
Название продукта для заказа	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3
EAN/UPC — продукт	8711500881571
Код заказа	913700277826
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
SAP Material	913700277826
Net Weight (Piece)	4,950 kg

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

